



Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Colombia

Avanzado aceite de motor totalmente sintético

Descripción del producto

Mobil 1™ 5W-30 es un avanzado aceite de motor totalmente sintético diseñado para mantener a su motor funcionando como nuevo al proporcionar una excepcional protección contra el desgaste, poder de limpieza y un buen rendimiento en general. El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de las normas más estrictas de la industria y se desempeñan mejor que nuestros aceites convencionales. La tecnología Mobil 1 viene como equipo estándar en muchos tipos diferentes de vehículos, incluso algunos vehículos selectos de alto rendimiento.

Propiedades y beneficios potenciales

El aceite Mobil 1 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente balanceado. El grado de viscosidad 5W-30 es uno de los grados de viscosidad más recomendados para automóviles nuevos. El aceite Mobil 1 5W-30 está específicamente diseñado para ayudar a proporcionar niveles sin igual de rendimiento, de poder de limpieza y de protección al motor, a la vez que cumple con las exigentes normas ILSAC GF-5.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Fórmula avanzada completamente sintética	Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos estilos de conducción del vehículo
Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación	Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por el manual del propietario del vehículo
Propiedades friccionales mejoradas	Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible
Excelente desempeño a bajas temperaturas	Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida Ayuda a prolongar la vida útil del motor

Aplicaciones

El aceite Mobil 1 5W-30 está recomendado para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los de motores diésel y a gasolina con inyección de combustible multiválvula de alto rendimiento, turbocargados y supercargados en vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas ligeras y camiones ligeros.

- Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de uso general para varios tipos de automóvil.
- El aceite Mobil 1 5W-30 no está recomendado para utilizarse en motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que sea específicamente aprobado por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

El aceite Mobil 1 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:
HONDA/ACURA HTO-06
GM Dexos1 Gen2

El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:

El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:
GM 4718M
GM 6094M
Ford WSS-M2C929-A

El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
ACEA A1/B1
API SN
API SM
API SL
API SJ
Ford WSS-M2C946-A
ACEA A5/B5-16
ILSAC GF-5
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
Ford WSS-M2C946-B1

Características típicas

Mobil 1 5W-30	
Grado SAE	5W-30
Viscosidad @ 100 °C, cSt (ASTM D445)	11,0
Viscosidad @ 40 °C, cSt, (ASTM D445)	61,7
Indice de viscosidad	172
Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874)	0,8
Phosphorous, wt% (ASTM D4981)	0.08
Viscosidad HTHS, mPa*s @ 150 °C (ASTM D4683)	3,1
Punto de fluidez, °C, ASTM D97)	-42
Punto de inflamación, °C (ASTM D92)	230
Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052)	0,855

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos a la salud mientras se utilice en las

aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, Mobil 1 y el diseño de Pegaso son marcas comerciales de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.

07-2019

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.